

Cod. 1CUPC00

Antitaglio - lavori di precisione

Ambiente asciutto



Vantaggi

sensazione di seconda pelle comfort: maglia senza fibra di vetro agilità ottimizzata massima traspirazione

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Dimensione	Sacchetto	Cartone
1CUPC00007	7	10	100
1CUPC00008	8	10	100
1CUPC00009	9	10	100
1CUPC00010	10	10	100
1CUPC00011	11	10	100

CONFEZIONE DI VENDITA



Confezione singola agganciabile

DESCRIZIONE

maglia senza grigio cuciture, basata su hdpe, poliammide, elasthan, calibro 13, spalmatura palmare in grigio poliuretano, tattile, polsino tricot

SETTORI

Industrie lorde (siderurgica, metallurgica, carte, cemento, gesso)

Industria leggera

Manutenzione

Finiture edili

Trasporti (esclusa la produzione) e logistica

ESEMPI DI APPLICAZIONI

lavori di precisione in ambienti asciutti. movimentazione, taglio e montaggio di pezzi, industria meccanica e automobilistica (montaggio, montaggio, movimentazione di lamiere e parti non rifilate), edilizia e edilizia (taglio e posa di piastrelle, lamiere zincate o piastrelle, installazione di vetri), industria del vetro, comunità e servizi pubblici (raccolta e movimentazione dei rifiuti), movimentazione, lavorazione del legno.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Calibro 13

Colore	Grigio
Colore 2	Grigio
Forma	Guanto
Sezione guanti	Ambiente asciutto
Tipo di guanto	Maglia senza cuciture
Materiale del supporto	hdpe, poliammide ed elasthan
Livello spalmatura	Palmo
Materiale spalmatura	PU
Finitura spalmatura	Liscio
Polsino	Polsino elastico

NORMATIVE

Questo guanto è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **pending** rilasciato da CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN388:2016
+A1:2018



4.X.4.2.C.

ANSI



EN ISO 21420:2020

EN ISO 21420:2020

TIMBRO DEL DISTRIBUTORE