

Cod. 1CRHB

Antitaglio - lavori di precisione

Ambiente bagnato



Vantaggi

Presenza eccezionale in ambiente umido
Vita utile prolungata
Resistenza allo sporco

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
1CRHB06	6	5	50
1CRHB07	7	5	50
1CRHB08	8	5	50
1CRHB09	9	5	50
1CRHB10	10	5	50
1CRHB11	11	5	50

CONFEZIONE DI VENDITA

Busta singola appendibile

Vedere anche

VARIANTE



1CRLG

DESCRIZIONE

Tessuto a maglia grigio senza cuciture in HPPE, fibre minerali, poliammide, elasthan,
Spalmatura sul palmo in lattice nero con finitura zigrinata,
Polsino in maglia

SETTORI

- Industrie lordi
- Industria leggera
- Manutenzione
- Servizi e distribuzione

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Industria meccanica e automobilistica (movimentazione, movimentazione e selezione di piccoli pezzi da taglio), industria del vetro (movimentazione di lastre di vetro), altre industrie (manutenzione in ambiente umido, aree verdi, giardinaggio, orticoltura), lavori di manutenzione in ambiente umido, raccolta e gestione dei rifiuti.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Calibro 13

Colore	Grigio
Colore 2	Nero
Forma	Guanto
Sezione guanti	Ambiente umido
Tipo di guanto	Maglia senza cuciture
Materiale del supporto	HPPE, poliammide, elasthan
Livello spalmatura	Palmo
Materiale spalmatura	Lattice
Finitura spalmatura	Increspatao
Polsino	Polsino elastico

NORMATIVE

Questo guanto è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo 0075/1747/162/11/22/1990 rilasciato da CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Esigenze generiche per i guanti di protezione

EN388:2016



3.X.4.2.D.

Protezione contro i rischi meccanici