

SCHEDA TECNICA

**35SCTKA** cm35 - **50SCTKA** cm 50

**TAGLA:** 11

**DESCRIZIONE TECNICA:**

Guanto 5 dita con palmo in crosta termica gialla mm 1,4 e dorso alluminizzato 450g/mq, manichetta interna in crosta termica gialla mm 1,4. Fodera in tessuto maglia lana 320 g/mq su palmo e dita; manichetta foderata in tessuto cotone ignifugo 340 g/mq. Cuciture in filato di Kevlar 50/3.

**CATEGORIA DPI:** III



**EN 388:2016**

**Guanti protettivi contro rischi meccanici**

A Resistenza all'abrasione	4
B Resistenza al taglio	2
C Resistenza allo strappo	4
D Resistenza alla perforazione	3
Resistenza al taglio ISO 13997	X
Destrezza	5



**EN 407:2004**

**Guanti protettivi contro rischi termici**

A Comportamento al fuoco	4
B Calore per contatto	2
C Calore convettivo	3
D Calore radiante	4
E Piccoli spruzzi di metallo fuso	4
F Grandi proiezioni di metallo fuso	4

**DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITA':**

Dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che il dispositivo di Protezione Individuale (DPI) sottoelencato, sottoposto a procedura di esame UE del tipo (modulo B) dall'Organismo Notificato n° 0498 RICOTEST srl che ha rilasciato l'esame UE del tipo con il seguente numero di Certificato, è conforme ai requisiti di salute e sicurezza dell'allegato II del Regolamento (UE) 2016/425 e alle norme armonizzate sotto elencate.

Codice prodotto	Descrizione	Norme di riferimento	Organism notificato	n.° certificato
35SCTKA 50SCTKA	Guanti anticalore in crosta	EN 407 :2004 EN 388 :2016	0498	166182803/OI

Il DPI è oggetto della procedura di valutazione della conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali (modulo C2) sotto la sorveglianza dell'organismo notificato n° 0498 RICOTEST srl.