

Scheda tecnica del prodotto

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-845

Colore rivestimento	Nero
Colore fodera	Grigio
Design	Rivestimento $\frac{3}{4}$, polso a maglia
Rivestimento	NBR (Gomma di nitrile-butadiene)
Texture del rivestimento	Micro-foam
Fodera	Nylon, Spandex
Spessore palmo	1.10 mm



Risultati delle prove EN

Test	Organismo notificato	Risultato
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Yes
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4131A

Indici di prestazione tipici

EN ISO 21420 Dexterity	Level 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistenza all'abrasione	> 8000 Cicli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistenza al taglio	> 1.2 Indice
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistenza allo strappo	> 50 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistenza alla perforazione	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistenza al taglio ISO	≥ 2 Newton



Scheda tecnica del prodotto

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-845

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Si
REACH compliant	Si
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certificato
Washable	60°
Sanitized	Si



Caratteristiche speciali

AD-APT®	Yes
Senza silicone	No



Data di pubblicazione: 27.07.2020

