

SCHEDA TECNICA
42VB/15-3 cm35



TAGLIE: 10

DESCRIZIONE TECNICA:

Guanto a 5 dita tutto in crosta termica mm 1,4 color aragosta/paglierino, rinforzato internamente (palmo e dita) in crosta mm 1,2 foderato al palmo in feltro aramidico 120 g/mq accoppiato a TNT ignifugo 180g/mq in tessuto non tessuto (TNT), dorso e manichetta della fodera in TNT ignifugo 180g/mq in tessuto non tessuto (TNT). Cuciture tutte in filato di Kevlar 50/3.

CATEGORIA DPI: III



EN 388:2016

Guanti protettivi contro rischi meccanici

A Resistenza all'abrasione	2
B Resistenza al taglio	4
C Resistenza allo strappo	4
D Resistenza alla perforazione	3
E Resistenza al taglio TDM	X



EN 407:2004

Guanti protettivi contro rischi termici

A Comportamento al fuoco	4
B Resistenza al calore per contatto	3
C Resistenza al calore convettivo	4
D Resistenza al calore radiante	2
E Resistenza a piccoli spruzzi di metallo fuso	4
F Resistenza a grandi proiezioni di metallo fuso	1

EN 12477:2001+A1:2005 TIPO A **Guanti di protezione per saldatori**

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE:

Dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che il dispositivo di Protezione Individuale (DPI) sottoelencato, sottoposto a procedura di esame UE del tipo (modulo B) dall' Organismo Notificato n°0465 ANCI SERVIZI srl a socio unico sezione CIMAC e nome che ha rilasciato l'esame UE del tipo con il seguente numero di Certificato, è conforme ai requisiti di salute e sicurezza dell'allegato II del Regolamento (UE) 2016/425 e alle norme armonizzate sotto elencate.

Cod. e Nome prodotto	Descrizione	Norma di riferimento	Organismo Notificato	Certificato N°
42VB/15-3	Guanti in crosta rinforzati	EN407:2004 EN388:2016 EN12477:2001+A1:2005	0465	G-166-02726-19

Il DPI è oggetto della procedura di valutazione della conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D) sotto la sorveglianza dell'organismo notificato n°0465 ANCI SERVIZI srl a socio unico sezione CIMAC.