

Cod. MO6240

Manutenzione e lavori di precisione

Ambiente asciutto



Vantaggi

Presu
Comfort
Flessibilità
Resistenza allo sporco

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
6237	7	10	100
6238	8	10	100
6239	9	10	100
6240	10	10	100

CONFEZIONE DI VENDITA

Confezione singola

DESCRIZIONE

Maglia grigia senza cuciture a base di poliammide, calibro 13, rivestimento palmo in nitrile grigio. Polso in maglia
Certificato STANDARD 100 da OEKO-TEX, CQ 1301/1, IFTH o SH20 126980, TESTEX

SETTORI

Industrie lorde (siderurgica, metallurgica, carte, cemento, gesso)

Industria leggera

Manutenzione

Servizi e distribuzione

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Adatto per tutti i principali lavori fini: montaggio
industria automobilistica (catena di montaggio), officina meccanica (autorimessa), carpenteria metallica (meccanica di precisione, stazione di montaggio), manutenzione industriale, agroindustria, aeronautica.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Calibro 13

Colore	Grigio
Colore 2	Grigio
Forma	Guanto
Sezione guanti	Ambiente asciutto, leggermente unto
Tipo di guanto	Maglia senza cuciture
Materiale del supporto	poliammide
Livello spalmatura	Palmo
Materiale spalmatura	Nitrile
Finitura spalmatura	Schiuma
Polsino	Polsino elastico
Distributore	

NORMATIVE

Questo guanto è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo 2777/12300-01/E00-00
rilasciato da SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Esigenze generiche per i guanti di protezione

EN388:2016



3.1.2.1.X.

Protezione contro i rischi meccanici

TIMBRO DEL DISTRIBUTORE