

Cod. 7ALTP40

Accessori

Elmetti



Vantaggi

- * Protezione dielettrica 1000VAC / 1500VDC
- * Regolazione a cremagliera da 52 a 63 cm

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Cartone
7ALTP40NSI	20

CONFEZIONE DI VENDITA



Confezione singola

Esempi di applicazioni

Manutenzione in altezza, telecomunicazioni, lavori con rischio di caduta dall'alto, salvataggio

Vedere anche

Variante



7ALTW40



7ALTP60

Descrizione

Caratter. Caotta in ABS - Cuffia in PE-LD - Imbracatura di sospensione 6 punti, tessuto in poliestere - Rivestimento anteriore in tessuto - Sottomento 3 punti in poliestere, resistenza 15 e 25 daN - Aperture laterali per conchiglie antirumore - Clip per lampada frontale

Colore Bianco
Peso 470 g

Durata utile 5 anni dalla data di produzione e 3 anni dalla data del primo utilizzo

Regolazioni Regolazione a cremagliera
Taglia Regolabile da 52 a 63 cm

Normative

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **2754/1747/158/03/20/0146** rilasciato da ALIENOR CERTIFICATION (2754) ZA du Sanital - 21- rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - France



Cat. DPI III

EN50365:2002

Elmetti con isolamento elettrico per l'uso nel contesto di impianti a bassa tensione. Questa norma si applica agli elmetti con isolamento elettrico utilizzati per il lavoro in contatto con parti d'impianto sotto tensione no oltre i 1.000 V a corrente alternata o 1.500 V a corrente continua, oppure nelle relative vicinanze.

EN397:2012+A1:2012

-30°C

Elmetti di protezione per l'industria