

Cod. 1CHLD00

Antitaglio - manutenzione generale e pesante

Ambiente bagnato



Vantaggi

Ottima presa in ambiente asciutto e bagnato
Spalmatura senza prodotti chimici
Colore alta visibilità

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
1CHLD00007	7	10	100
1CHLD00008	8	10	100
1CHLD00009	9	10	100
1CHLD00010	10	10	100
1CHLD00011	11	10	100

CONFEZIONE DI VENDITA



Confezione singola agganciabile

DESCRIZIONE

Maglia gialla senza cuciture a base di hdpe/poliestere/ elasthan, calibro 13, spalmatura lattice liscio nero e gofrato: diamond bonding. Polsino maglia

SETTORI

- Agricoltura, silvicoltura e pesca
- Energia (produzione e distribuendo)
- Enti pubblici
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,
- Finiture edili

ESEMPI DI APPLICAZIONI

movimentazione di lavori in condizioni asciutte o umide, con rischio di tagli. industrie meccaniche e automobilistiche (movimentazione lastre, movimentazione e smistamento di piccoli pezzi tagliati), industria del vetro (movimentazione lastre di vetro), altre industrie (manutenzione in ambienti umidi, spazi verdi, giardinaggio, orticoltura), lavori di movimentazione ambientale humido, raccolta e manipolazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Calibro 13

Colore	Giallo fluo
Colore 2	Nero
Forma	Guanto
Sezione guanti	Ambiente umido
Tipo di guanto	Maglia senza cuciture
Materiale del supporto	hppe, nylon, spandex
Livello spalmatura	Palmo
Materiale spalmatura	Lattice
Finitura spalmatura	Diamante
Polsino	Polsino elastico

NORMATIVE

Questo guanto è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **0075/1747/162/11/21/1944** rilasciato da CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN388:2016
+A1:2018

3.X.4.2.D.

ANSI



EN407:2020



X.2.X.X.X.X

Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova

Protezione contro i rischi meccanici

Resistenza al taglio ANSI/SEA 105-2016 / ASTM F2992M-15

Guanti di protezione e altri dispositivi di protezione delle mani contro rischi termici (calore e/o fuoco)

TIMBRO DEL DISTRIBUTORE