

### Cordini



### Cordini con assorbitore



### Vantaggi

- \* Dielettrico per ambienti che presentano un rischio elettrico
- \* Connettori con apertura grande per versatilità

### CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.

7AREC10180

Cartone

10

### CONFEZIONE DI VENDITA



Confezione singola agganciabile

### Esempi di applicazioni

- \* Per l'uso in ambienti a potenziale rischio elettrico
- \* Cordino doppio con assorbitore d'energia per limitare le forze durante l'arresto della caduta
- \* Consente di spostarsi in sicurezza, senza mai doversi staccare
- \* Connettore per un dispositivo d'arresto caduta

Vedere anche

### Variante



7MINT10

### Descrizione

**Caratter.** materiali dielettrici non conduttivi, resistenza dielettrica: 12 kV  
**Altre caratter.** Tirante d'aria : 6 m

**Peso** 1,98 kg  
**Durata utile** 10 anni

**Materiale** Cinghia in poliestere, larghezza 30 mm

**Lunghezza** 1,8m

**Connettori** non conduttivi: 1 connettore automatico e 2 connettori con apertura grande da 55 mm

**Assorbimento** 6 kN

**Capacità** peso max utente 100kg

**Resistenza alla rottura** >15kN

### Normative

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo

**2777/10962-02/E04-01**

rilasciato da SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



Cat. DPI III

EN355:2002

Assorbitori di energia

VG 11 CNB/P/11.063