

Imbracatura & cinture



Imbracature anticaduta



Vantaggi

- * ATEX, per ambienti con rischio di atmosfera esplosiva
- * Fibbie in acciaio inossidabile

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Cartone
7SIRI10NSI	10

CONFEZIONE DI VENDITA



Confezione singola agganciabile

Esempi di applicazioni

- * Ambienti potenzialmente esplosivi
- * Dispositivo di presa del corpo per arrestare le cadute. Garantisce una ripartizione omogenea delle forze che investono tutto il corpo in seguito a una caduta.

Descrizione

Cinghia	Cinghia in poliestere antistatico da 44 mm	Taglia	universale
Fibbie	Fibbie manuali in acciaio inossidabile	Capacità	peso max utente 140 kg
Regolazioni	Bretelle, cinghie cosce e cinghia sternale regolabili	Resistenza	> 15kN alla rottura
Punto di aggancio	2 punti anticaduta: anello a D per l'aggancio dorsale in alluminio e punto di aggancio sternale con anelli in tessuto	Durata utile	10 anni
Caratter.	Certificata per l'uso in ambiente ATEX		

Normative

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo 2777/10362-04/E03-01 rilasciato da SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park-Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



Cat. DPI III

ATEX DIRECTIVE
2014/34/EU

II 2G EX H IIC T6 GB

EN361:2002

Imbracatura anticaduta