

SCHEDA TECNICA

C2AGP/18TK

TAGLIE: 10 (misura unica)

DESCRIZIONE TECNICA:

Guanto a 3 dita in tessuto aramidico - PBI - Termoglass 750g/mq, rinforzato su palmo e dita in panno di lana circa 670g/mq. Manichetta cm 18 in tessuto di fibra aramidica 480g/mq. Tutto foderato con tessuto fleece aramidico 270g/mq trapuntato e manichetta foderata con tessuto 100% cotone trattato ignifugo. Cuciture tutte in filato di kevlar 50/3.

CATEGORIA DPI: III



EN 388: 2016

Guanti protettivi contro rischi meccanici

A Resistenza all'abrasione	3
B Resistenza al taglio	2
C Resistenza allo strappo	4
D Resistenza alla perforazione	3
E Resistenza al taglio TDM	X



EN 407:2004

Guanti protettivi contro rischi termici

A Comportamento al fuoco	4
B Resistenza al calore per contatto	4
C Resistenza al calore convettivo	3
D Resistenza al calore radiante	3
E Resistenza a piccoli spruzzi di metallo fuso	2
F Resistenza a grandi proiezioni di metallo fuso	1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE:

Dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il dispositivo di Protezione Individuale (DPI) sottoelencato è conforme ai requisiti di salute e sicurezza dell'allegato II del Regolamento (UE) 2016/425 e alle norme armonizzate sotto elencate, ed è identico al DPI oggetto dell'Attestato di Certificazione CE del tipo (Modulo B), rilasciato dall'Organismo Notificato n° 0465 ANCI SERVIZI srl a socio unico sezione CIMAC.

Cod. e Nome prodotto	Descrizione	Norma di riferimento	Organismo Notificato	Certificato N°
C2AGP/18TK	Guanti aramidici a 3 dita	EN407:2004 EN388:2016	0465	0162/20663/13- Rev.1

Il DPI è oggetto della procedura di valutazione della conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D) sotto la sorveglianza dell'organismo notificato n°0465 ANCI SERVIZI srl a socio unico sezione CIMAC.