

Descrizione

Armadio di contenimento per bombole di gas compressi, per uso esterno.

Specifica del prodotto

Armadio monoblocco in acciaio al carbonio spessore 12/10, montato su robusto telaio portante e completo di fondo rinforzato e tettuccio sorgente inclinato (per la protezione dagli agenti atmosferici).

Spigoli arrotondati e pareti con feritoie per impedire il ristagno di reflui di gas.

Anta a battente completa di maniglia in tecnopolimero ad alta resistenza.

Serratura di sicurezza a lamelle in metallo pressofuso a finitura nichelata, con doppia chiave in ottone a due estrazioni e chiusura a leva.

Cerniere esterne smontabili in lega leggera o tecnopolimero ad alta resistenza.

Completo di agganci bombole per mezzo di catenelle con moschettone.

Rivestimento esterno con polveri termoindurenti, pre-trattato con fosfosgrassaggio in tunnel ad alte temperature e cottura in galleria termica a 180°, spessore circa 70-80µ: colore BIANCO-ROSSO.

Description

Outdoor storage cabinet for compressed gas cylinders.

Product specifications

Cabinet in carbon steel 12/10 thickness, mounted on a sturdy load-bearing frame and complete with reinforced bottom and inclined source roof (for protection from atmospheric agents). Rounded edges and walls with slits to prevent stagnation of gas waste.

Hinged. Door complete with handle in high resistance technopolymer.

Safety lock in die-cast metal with nickel-plated finish, with double brass key with two extractions and lever closure.

Removable external hinges in light alloy or high-strength technopolymer.

Complete with hooks by means of chains with carabiner. Externally coated with thermosetting powders, pre-treated with phosphodegreasing in tunnel at high temperatures and firing in a thermal tunnel at 180°, film thickness about 70-80µ WHITE-RED color.

Misure esterne	590 x 600 x 2100 mm (L x P x H)
Capacità	4 bombole da 50lit (∅ 230mm)
Dettaglio	Anta a battente con serratura
Accessori	Rampa di accesso Piedini di livellamento regolabili
Peso	Kg. 84 circa

External measure	590 x 600 x 2100 mm (L x P x H)
Capacity	4 x 50lit cylinders (∅ 230mm)
Detail	Hinged door with lock
Accessories	Access ramp Adjustable leveling feet
Weight	About kg. 84

Pallettizzabile, per facilitare la manovrabilità in fase di installazione.

Palletizable, to facilitate maneuverability during installation.

