

SANIFLOW

Asciugamani elettrico tradizionale ad aria calda con resistenza, bocchetta girevole, antifurto e antivandalo.

SCHEDA TECNICA



| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Peso | 4.65 kg |
| Dimensioni | 27.6 × 24.5 × 21.4 cm |
| Materiale coperchio | Acciaio bianco - Acciaio inox |
| Spessore coperchio | 1,5 mm |
| Materiale base | Alluminio |
| Materiale ventola | Centrifuga, alluminio |
| Funzionamento | Automatico - Pulsante (36 sec) |
| Tensione | 220-240 V |
| Frequenza | 50-60 Hz |
| Isolamento | Classe I |
| Consumo | 10 A |
| Indice protezione | IP23 |
| Tipologia motore | Classe F a spazzole |
| Spazzole | 1500 h / 200.000 serv |
| Giri motore | 5500 rpm |
| Assorbimento motore | 250 W |
| Assorbimento resistenza | 2000 W |
| Assorbimento totale | 2250 W |
| Disconnessione automatica | 60 sec (E05A) |
| Temperatura aria | 53°C |
| Portata aria ottimale | 253 m3/h |
| Velocità aria | 100 Km/h |
| Livello sonoro (2 mt) | 70 dBA |
| Regolazione sensibilità | Sì, con potenziometro |
| Regolazione potenza | No |
| Tempo di asciugatura | 29 sec |



VARIANTI

CODICE

E05
E05A
E05ACS
E05CS
E05AC
E05C
E05AB
E05B

Descrizione

Scelta finitura: Acciaio bianco
Scelta finitura: Acciaio bianco (no pulsante)
Scelta finitura: Inox satinato (no pulsante)
Scelta finitura: Inox satinato
Scelta finitura: Inox lucido (no pulsante)
Scelta finitura: Inox lucido
Scelta finitura: Acciaio nero (no pulsante)
Scelta finitura: Acciaio nero

IMMAGINI DEL PRODOTTO



Asciugamani elettrico ad aria calda tradizionale dotato di bocchetta girevole e push botton (ma disponibile anche in versione automatica). Un'asciugatura delle mani in 30 secondi, velocità considerata la migliore possibile prima della nascita degli asciugamani di nuova generazione. Si tratta del primo asciugamani in assoluto risalente agli anni '70 con l'obiettivo antivandalismo, nato per servire ambienti difficili e di forte passaggio di persone, quali aeroporti, autostrade o centri commerciali. Nei primi anni Saniflow veniva infatti realizzato addirittura in ghisa porcellanata (E85) o acciaio porcellanato (E88), versioni tutt'oggi ancora disponibili su richiesta. Saniflow è stato per anni l'asciugamani con le prestazioni di riferimento, ed oggetto di innumerevoli tentativi di imitazione. Vista la sua estrema affidabilità, risulta adatto a industria pesante, e ambienti di grandissimo passaggio di persone, quali aeroporti e stazioni di servizio.

Peculiarità in sintesi

- Gli articoli C o CS sono vero acciaio inox AISI 304
- Bocchetta girevole per asciugare viso e capelli
 - Antifurto e antivandalo
- Possibilità versione in acciaio porcellanato (E88) o ghisa porcellanata (E85)
 - Possibilità kit semi-incasso KT005 (chiedere)

o.





