

AUTOMINI ECC 12-20 - Autoclavi serie AUTOMINI



Le autoclavi serie AUTOMINI sono un sistema di pressurizzazione compatto con pressostato completo di manometro e vaso di espansione in acciaio verniciato da 2lt.

Le autoclavi serie AUTOMINI sono la soluzione ideale per impianti idrici di bordo. Il pressostato rileva le variazioni di pressione nell'impianto e reagisce avviando o arrestando l'elettropompa autoadescante a canale laterale così da mantenere la pressione dell'impianto all'interno dell'intervallo desiderato. L'elettropompa può essere fornita con motore asincrono monofase oppure corrente continua così da soddisfare

tutte le esigenze di installazione.

AUTOMINI ECC 12-20 E' particolarmente indicata per gli impieghi:

- nautica (sentina, servizi, raffreddamento, lavaggio, acqua di mare)
- trasporti (autocisterne, macchine stradali, impianti idrici a bordo)
- uso professionale (applicazioni gravose, continuative nel tempo, installazione su impianti)

Specifiche idrauliche

- Elettropompa installata: ECC 12/20
- Portata massima: 28 lt/min
- Prevalenza massima: 15 m
- Altezza massima di adescamento: 6 m
- Bocche di aspirazione: 3/4" femmina
- Bocche di mandata : 3/4" femmina
- Tipo di liquido compatibile: acqua pulita, acqua potabile
- Temperatura massima: 35°C
- All'installazione occorre riempire la pompa di liquido, successivamente questa operazione non è più necessaria.

Specifiche tecniche

- Completo di pressostato meccanico, manometro e vaso d'espansione
- Pressione di intervento pressostato: 0.5 bar ± 1.1 bar
- Capacità vaso d'espansione: 2 lt
- Valvola di non ritorno

Materiale

- Corpo pompa: Ottone
- Controflangia: AISI 304
- Albero: AISI 316
- Albero: AISI 316
- Vaso d'espansione: acciaio verniciato
- Guarnizioni: NBR

| Portata (l/min) | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 1m | 5m | 10m | 20m | 30m |
| 25 lt/min | 18 lt/min | 10 lt/min | 0 lt/min | 0 lt/min |

caratteristiche riferite al funzionamento con acqua a 20°

* Leq A rilevato a 1 metro dalla superficie della pompa

| Caratteristiche pompa | | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-----------|------|
| Bocche | Φ Portagomma | Capacità di adescamento | Qmax | Hmax |
| 3/4" | 20 mm | 6 m | 28 lt/min | 15 m |

| Quote di ingombro | | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| W | L | H | Peso | Leq A* |
| 283 mm | 122 mm | 154 mm | 5.1 kg | 75 dB |

