

SCHEDA TECNICA
FLAME AIB 659 P

TAGLIE: 8, 9, 10, 11, 12

DESCRIZIONE TECNICA:

Guanto a 5 dita con palmo in pelle pieno fiore bovino spessore mm 1.1 idrorepellente ai liquidi con tempo di attraversamento di minuti 60, dorso in tessuto meta-aramidico 180 g/mq, rinforzo al dorso in pelle pieno fiore spessore mm 1.1 in corrispondenza delle nocche. Una banda in tessuto catarifrangente è applicata al dorso del guanto, polsino in maglia meta-aramidica 180 g/mq. Foderato internamente con tessuto fleece aramidico trapuntato 270 g/mq con applicata membrana pu. Cuciture tutte in filato di Kevlar 50/3.

CATEGORIA DPI: III



EN 388:2016
Guanti protettivi per rischi meccanici

| | |
|--------------------------------|---|
| A Resistenza all'abrasione | 3 |
| B Resistenza al taglio | 2 |
| C Resistenza allo strappo | 4 |
| D Resistenza alla perforazione | 3 |
| Destrezza | 3 |



EN 407:2004
Guanti protettivi per rischi termici

| | |
|--|---|
| A Comportamento al fuoco | 4 |
| B Resistenza al calore per contatto | 2 |
| C Resistenza al calore convettivo | 4 |
| D Resistenza al calore radiante | 2 |
| E Resistenza a piccoli spruzzi di metallo fuso | X |
| F Resistenza a grandi proiezioni di metallo fuso | X |



EN 659:2008
Guanti protettivi per vigili del fuoco



EN 511:2006
Guanti protettivi contro il freddo

| | |
|---|---|
| A Resistenza al freddo di conservazione | 2 |
| B Resistenza al freddo di contatto | 2 |
| C Permeabilità all'acqua | X |

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE:

Dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il dispositivo di Protezione Individuale (DPI) sottoelencato è conforme ai requisiti di salute e sicurezza dell'allegato II del Regolamento (UE) 2016/425 e alle norme armonizzate sotto elencate, ed è identico al DPI oggetto dell'Attestato di Certificazione CE del tipo (Modulo B), rilasciato dall'Organismo Notificato n° 0465 ANCI SERVIZI srl a socio unico sezione CIMAC.

| Cod. e Nome prodotto | Descrizione | Norma di riferimento | Organismo Notificato | Certificato N° |
|----------------------|----------------|--|----------------------|---------------------|
| FLAMEAIB659P | Guanti per VVF | EN 407:2004 EN 388:2016 EN 659:2008 EN 511:2006 | 0465 | 0162/12117/07-REV.1 |

Il DPI è oggetto della procedura di valutazione della conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D) sotto la sorveglianza dell'organismo notificato n°0465 ANCI SERVIZI srl a socio unico sezione CIMAC.