

Cod. MO2515

Specialità

Saldatura



Vantaggi

protezione dell'arteria comfort di qualità superiore superior

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Dimensione	Sacchetto	Cartone
2515	10	10	60

CONFEZIONE DI VENDITA

>1

Multiple

Vedere anche

VARIANTE



1WEL14

DESCRIZIONE

Crosta di pelle bovina; pollice palmato; protegge l'arteria; Polsino di sicurezza in crosta lunghezza 15cm.

SETTORI

- Energia (produzione e distribuendo)
- Manutenzione
- Finiture edili
- Servizi e distribuzione

ESEMPI DI APPLICAZIONI

lavori di saldatura, manipolazione in metallurgia, saldatura a freddo protezione contro il calore da contatto fino a 100°C per 15 secondi;

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	Grigio
Forma	Guanto
Sezione guanti	Calore moderato
Tipo di guanto	Tagliato e cucito
Materiale del supporto articolazione del guanto	crosta di vacchetta
Materiale palmo	Saldatore
Tipo di cuoio	Pelle
Finitura cuoio palmo	Vachetta
Materiale dorso	Crosta
Tipo di cuoio	Pelle
Finitura cuoio dorso	Vachetta
Polsino	Crosta
Lunghezza manichetta - mm	Manichetta di sicurezza / Taglio dritto 150

NORMATIVE

Questo guanto è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **2777/14111-01/E00-00**

rilasciato da SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Esigenze generiche per i guanti di protezione

EN388:2016



3.1.2.1.X.

Protezione contro i rischi meccanici

EN407:2004



4.1.X.X.4.X

Protezione contro il calore e le fiamme.

TIMBRO DEL DISTRIBUTORE