

## SCHEDA TECNICA

# MR.AC cm28 MR.AL cm42

**TAGLIE:** 10 (misura unica)

**DESCRIZIONE TECNICA:**

Guanto a 2 dita tutto in tessuto di fibra aramidica 480 g/mq accoppiato a maglina cotone 220g/mq, con palmo rinforzato in tessuto Termoglas 410g/mq accoppiato a tessuto TNT ignifugo 180g/mq, manichetta in tessuto alluminizzato 480g/mq accoppiato a TNT ignifugo 180 g/mq. Cuciture tutte in filato di kevlar 50/3.

**CATEGORIA DPI:** III



**EN 388:2016**

**Guanti protettivi contro rischi meccanici**

A Resistenza all'abrasione	4
B Resistenza al taglio	5
C Resistenza allo strappo	4
D Resistenza alla perforazione	4
E Resistenza al taglio EN ISO 13997:1999	F



**EN 407:2004**

**Guanti protettivi contro rischi termici**

A Comportamento al fuoco	4
B Resistenza al calore per contatto	3
C Resistenza al calore convettivo	4
D Resistenza al calore radiante	X
E Resistenza a piccoli spruzzi di metallo fuso	4
F Resistenza a grandi proiezioni di metallo fuso	X

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE:**

Dichiara sotto la propria ed esclusiva responsabilità che il dispositivo di Protezione Individuale (DPI) sottoelencato è conforme ai requisiti di salute e sicurezza dell'allegato II del Regolamento (UE) 2016/425 e alle norme armonizzate sotto elencate, ed è identico al DPI oggetto dell'Attestato di Certificazione CE del tipo (Modulo B), rilasciato dall'Organismo Notificato n° 0498 RICOTEST srl.

Cod. e Nome prodotto	Descrizione	Norma di riferimento	Organismo Notificato	Certificato N°
MR.AC MR.AL	Guanti aramidici a 2 dita	EN 407 :2004 EN 388 :2016	0498	166174305/OI

Il DPI è oggetto della procedura di valutazione della conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali (modulo C2) sotto la sorveglianza dell'organismo notificato RICOTEST srl n° 0498.