



HILLITE - 9HILL

39»46

S1P SRA HRO 0% Metal



TALLA	REFERENCIA
39	9HILL39
40	9HILL40
41	9HILL41
42	9HILL42
43	9HILL43
44	9HILL44
45	9HILL45
46	9HILL46

Calzado bajo



DESCRIPCIÓN GENERAL


- Puntera de seguridad de composite
- Plantilla antiperforación de textil Wellmax®
- Suela de caucho
- Refuerzo delantero de nubuc
- Hebillas de presión de textil, ganchos altos de plástico
- Cuello acolchado
- Caña de nubuc
- Forro de redecilla transpirable
- Lengüeta acolchada

VENTAJAS ESPECÍFICAS

- Suela resistente a temperaturas muy altas (hasta 300 °C durante 1 minuto)
- Calzado ligero gracias a su puntera de composite y a su plantilla antiperforación de textil Wellmax®
- Suela antideslizante sobre suelo cerámico
- Suela resistente a los hidrocarburos
- Suela antiestática
- Absorción de energía en el talón

EMBALAJE

10 PAREJAS POR CARTÓN



NORMAS

Este calzado es conforme con el modelo del equipo de protección individual contestando a los criterios de la atestación CE de tipo **LEC FI00330566**.

Entregada por **INTERTEK (notified body n° 362)**



EN ISO 20345:2011
S1P HRO SRA