

Linea	Modello	Articolo
P&P	TUTA	AIX06101

ABBIGLIAMENTO ANTI IMPIGLIAMENTO


TESSUTO:
100% cotone

SPECIFICHE:
Collo chiuso a camicia
Chiusura anteriore con cerniera coperta
Elastico ai polsi e alle caviglie
Elastico posteriore in vita
Tasca al petto interna
Due tasche a filetto internamente chiuse con velcro
Rinforzo interno al cavallo e alle spalle
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

IMBALLAGGIO:
Cartone da 10

Campi d'impiego:

Tuta intera per ridurre al minimo il rischio di impigliamento o trascinarsi da parti in movimento quando il portatore lavora su o in prossimità di macchine o apparecchiature in movimento pericolose. Non si applica agli indumenti di protezione contro lesioni causate da parti particolari di macchine in movimento per cui esistano norme specifiche, per esempio gli indumenti di protezione per gli utilizzatori di seghe a catena.

PITTOGRAMMI:

SECONDA CATEGORIA


INFO TECNICHE:

Peso tessuto: 260 gr/mq

Colori disponibili: 01 BLU

Taglie: 44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64

Categoria: **SECONDA**

Certificazioni:
UNI EN ISO 13688:2022
UNI EN 510:2019

PRESTAZIONI:

UNI EN ISO 13688:2013	requisiti	risultati
Determinazione pH	3,5<pH<9,5	Pass
Determinazione ammine aromatiche cancerogene	Non rilevabile	pass

TABELLA TAGLIE:

	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
	S		M		L		XL		2XL		3XL
Torace	53	55	56	48	60	52	64	66	68	70	72
Spalle	45,5	47	48,5	50	51,5	52,5	53,5	54,5	55,5	56,5	57,5
Lunghezza	156	158	160	161	163	164	166	167	169	172	174
Lung.manica	60	61	62	63	64	65	66	66	67	68	70
Inter.gamba	77	78	79	79	80	80	81	81	82	82	83
Fondo	22	22	23	23	24	24	25	25	25	26	26
Collo	44	44	45	46	48	48	50	51	52	53	53

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO:

	CONSULTARE LA NOTA INFORMATIVA	MAX 50 X	NUMERO MASSIMO DI LAVAGGI		LAVAGGIO A MACCHINA Temperatura massima 60°
	CLORO NON AMMESSO		STIRATURA A 150° AMMESSA		ASCIUGAMENTO IN PIANO
	LAVAGGIO A SECCO AMMESSO		CENTRIFUGA AMMESSA		



Linea	Modello	Articolo
P&P	TUTA	AIX06101

LIMITI:

Indumenti che NON forniscono protezione da shock elettrico, elevate emissioni di raggi UV, NON sono adatti per l'utilizzo nella lotta agli incendi (ad es.: vigili del fuoco); per l'impiego in operazioni in cui sia essenziale la resistenza alla permeazione di prodotti chimici a livello molecolare, oppure sia richiesta una barriera completa al liquido o a prodotti chimici gassosi (ad es. situazioni in cui sussista il rischio di esposizione ad emissioni massicce e potenti di prodotti chimici liquidi concentrati e per tutti gli impieghi non menzionati nella presente nota informativa (in particolare per tutti i rischi rientranti nella III categoria definita nel REGOLAMENTO (UE) 2016/425)

CONSIGLI PER L'USO:

Prima dell'impiego verificare che il capo sia pulito e non presenti rotture, scuciture o altre alterazioni che possano comprometterne le caratteristiche. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo è di taglia adeguata, regolarmente indossato e allacciato, in perfetto stato di conservazione. Le caratteristiche di visibilità vengono alterate qualora il capo stesso non risulti adeguatamente pulito o abbia subito modifiche non autorizzate.

PULIZIA, COSERVAZIONE E SMALTIMENTO:

Per la manutenzione osservare scrupolosamente le istruzioni riportate che compaiono anche sull'etichetta di identificazione sul capo. Conservare nel suo imballo in luogo fresco e asciutto. Se gli indumenti non sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari possono essere smaltiti come normali rifiuti tessili, in caso contrario, dovranno essere smaltiti in conformità alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali