

BLACKSTICK+

PROTEZIONE DA TAGLIO ELEVATO

- Lavorazione dei metalli, manipolazione delle lamiere
- Movimentazione di carichi pesanti e abrasivi
- Industria del vetro, del metallo e del legno



ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Taglio del carico a Newton	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30

AET N° 0072/011/162/02/19/0058 (IFTH LYON)

STANDARD (PER I DETTAGLI SI VEDA IL SITO WEB)

www.rostaing.com/normes-securite

TAGLIE



COMPOSIZIONE

Guanto a rete in HPPE/fibra minerale/poliamide

Palmo Rivestimento in poliuretano

Rinforzo del palmo in pelle di vacchetta

MANUTENZIONE



IMBALLAGGIO

Sacchetto da 10 paia / Scatola da 100 paia



Massima protezione dal taglio
Maglia tecnologica



Longevità: eccellente resistenza all'abrasione
Rinforzo sulle aree di usura



Resistenza per riscaldare

Isolamento termico:
100°C per almeno 15 secondi e fino a 40 secondi.



Eccellente resistenza alla perforazione

Rinforzo in pelle qualsiasi palma



Cinghia per appendere

