

SCM

ELETTROPOMPA SOMMERSA MULTISTADIO PER POZZI 4" MULTISTAGE SUBMERSIBLE PUMP FOR 4" WELLS

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Profondità immersione 20 mt.
- Contenuto di sabbia 60 g/m³
- Partenza/ora 20 max.

MOTORE

- Motore elettrico ad induzione a 2 poli
(n = 2850 min⁻¹)
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Servizio continuo
- Cavo alimentazione 20 mt.

MATERIALI

- | | |
|-------------------|---------------|
| - Camicia esterna | Acciaio Inox |
| - Albero motore | Acciaio Inox |
| - Supporti | Ottone |
| - Stadi e giranti | Polycarbonato |

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Submersion depth 20 m
- Sand content 60 g/m³
- Start/hour 20 max

MOTOR

- Two-Pole induction motor
(n = 2850 min⁻¹)
- Insulation Class F
- Protection IP 68
- Continuous duty
- Power cable 20 mt.

MATERIALS

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - External casing | Stainless Steel |
| - Motor shaft | Stainless Steel |
| - Support | Brass |
| - Stages and impellers | Polycarbonate |



SCM 100 - 10

TIPO - TYPE	
P1	1300 W
Voltage	230 V
Frequency	50 Hz
Ampere	6,3 A
Q max.	120 l/1'
H max.	60 m
DNM - DNA	1"¼
Dimensions (P x L x H)	181 x 1025 x 195 mm
Weight	18,2 kg

